Colección de sillas de uso confidente y polivalente que completa la colección de sillas de oficina SHERU, diseño de A. G de Vicuña. Un diseño transversal para cualquier instalación y uso en espacios de trabajo, hogar o contract. Ofrece sillas completamente tapizadas haciendo un guiño a su nombre como caparazones tapizados que se unen y se presentan con diferentes estructuras fijas y giratorias con una amplia oferta que forma parte de la nueva delaolivacontract

1. Respaldo bajo tapizado
2. Asiento tapizado con o sin brazos
3. Estructura inferior:

   Fija Metálica cuatro patas (F)
   Fija Cuatro patas con funda de madera(FM)
   Giratoria 4 radios polipropileno negro o blanco (4GT y 4GR).
   Giratoria 4 radios aluminio negro con ruedas o topes (4AT y 4AR)
   Giratoria Base aspa de cuatro radios con gas(BG)
   Giratoria Base de cinco radios con ruedas y gas(B)

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO CON BRAZOS TAPIZADOS S25

Asiento con brazos tapizados sobre interior de madera contrapachapada postformada en una sola pieza continua y espuma flexible de PU de alta densidad, sobre la que apoya cojín de asiento de espuma flexible de poliuretano y capa de 2 cm de viscoelástica para aportar confortabilidad. Maderas provenientes de bosques controlados.

ASIENTO SIN BRAZOS S26

Asiento tapizado sobre interior de madera contrapachapada postformada en una sola pieza continua envolvente y espuma flexible de PU de alta densidad, sobre la que apoya cojín de asiento de espuma flexible de poliuretano y capa de 2 cm de viscoelástica para aportar confortabilidad. Maderas provenientes de bosques controlados.

RESPALDO BAJO TAPIZADO

Tapizado sobre interior de madera contrachapada postformada diseñada ergonómicamente con forma envolvente y espuma flexible de poliuretano de 40 mm de espesor mullida en la zona de apoyo delantera, con trasera completamente tapizada y rematada con cremallera oculta mediante pestaña vertical que resalta su estética. Se une al asiento característico de la colección tanto con brazos tapizados (S25) como sin brazos (S26) mediante lama metálica oculta. Gomas libres de cargas con certificado y maderas provenientes de bosques controlados.

ESTRUCTURAS FIJAS

Cuatro patas (F) Estructura metálica de cuatro patas fabricada con tubo de acero de Ø16 mm. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, la superficie está exenta de irregularidades tales como rebabas y grietas. Pintada en Epoxi negro o blanco o colores del muestrario.
Cuatro patas MADERA: (FM), con estructura metálica interior y fundas cilíndricas de madera para las cuatro patas en madera fresno en su color o barniz negro.

ESTRUCTURAS GIRATORIAS

Cuatro patas PP con topes (4GT). Estructura giratoria con base de cuatro patas en polipropileno Negro (N) o Blanco (B), con topes deslizantes en su apoyo al suelo. Topes de nylon deslizantes en contacto a suelo. Opción fieltros

Cuatro patas con ruedas (4GR). Estructura giratoria con base de cuatro patas en polipropileno Negro (N) con ruedas de Ø50 mm autofrenadas
Estructura giratoria de cuatro radios en aluminio. Disponible con ruedas de 50 mm autofrenadas o con topes (4AT, 4AR). En aluminio pintado en color negro o blanco

Base giratoria de 4 aspas en aluminio pulido topes (BG), con columna de gas cromada que permite su regulación en altura mediante palanca lateral de fácil acceso. Placa fija.

Base de poliamida piramidal de 5 radios con ruedas

de 50 mm autofrenadas, (B) con columna de gas de permite su regulación en altura mediante palanca lateral de fácil acceso. Placa fija. Opción mini basculante.

RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS METALICOS

Las partes metálicas pintadas se rematan mediante un recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxi, con fases de desengrase, aclarado y polimerización mediante estufado a una temperatura mínima de 200 grados centígrados, consiguiendo espesores entre 30 y 50 micras. Colores estándar de la colección: Blanco RAL 9016 (B) y Negro RAL 9005 (N) texturados. Colores opcionales: Visón RAL 1019 (VI), Antracite RAL 7016 (AN) Y Light Grey NCS 3502-R (LG) u otros del muestrario. Pintura epoxi.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Sheru pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaoliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.

EMBALAJE

Estándar: Las sillas Sheru se suministran montadas y en bolsa de plástico (100% reciclada y reciclable), para entregas nacionales dentro de península por temas de sostenibiliad y ahorro de residuos. Para EXPORTACION o envíos por agencia se suministra dentro de caja de cartón (100% reciclado y reciclable). Otros tipos de embalaje, consultar.

· DIMENSIONES Y MEDIDAS



S25-B



S26-B



S25-4AT



S26-4AT



S25-4GT



S26-4GT



S25-4AR



S26-4AR



S25-GR



S26-4GR



S25-FM



S26-FM



S25-F



S26-F



S25-BG



S26-BG

· MODELOS

S25-B(N)

S26-B(N)

S25-4AT(N)

S26-4AT(N)

S25-B(N)

S26-B(N)

S25-4AT(N)

S26-4AT(N)

S25-4GT(N)
S25-4GT(B)

S26-4GT(N)
S26-4GT(B)

S25-4AR(N)

S26-4AR(N)

S25-4GR(N)

S26-4GR(N)

S25-FM(N)
S25-FM(B)

S26-FM(N)
S26-FM(B)

S25-F(N)
S25-F(B)

S26-F(N)
S26-F(B)

S25-BG(N)

S26-BG(N)

· NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Proceso de fabricación bajo certificados de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015, medioambiente UNE EN ISO 14001:2015, gestión para la seguridad y salud en el trabajo UNE-EN ISO 45001:2018 y ecodiseño UNE-EN ISO 14006:2011.
- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 16139:2013 certificado por AIDIMME.

La silla de oficina SHERU presenta Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida (ACV).

Certificado **ISO 9001**

Certificado **ISO 14001**

Certificado ECODISEÑO **ISO 14006**

Certificado **ISO 45001**

Empresa Innovadora

· SOSTENIBILIDAD

MATERIAS PRIMAS

Uso de materiales reciclados y reciclables.
· Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
· Embalajes 100% reciclado y reciclable.
· Composición respaldo:
Partes Interiores madera 100% reciclable
Relleno de espuma de poliuretano 100% reciclable
. Composición asiento
Bases de madera 100% reciclable
Relleno de espuma de poliuretano 100% reciclable
· Composición de mecanismos:
Acero 100% reciclable
Aluminio 100% reciclable, 60%reciclado

USO

· Optimización de la vida útil (cuidada calidad, diseño atemporal)
· Fácil limpieza y mantenimiento (no usar disolventes ni abrasivos)
· Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos
· Vida media del producto estimada de 10 años
· Garantía contra todo defecto de fabricación.
. Uso de elementos/componentes estandarizados
· Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años

FABRICACIÓN

· Optimización energética en todo el proceso productivo (energía 100% verde.
Paneles fotovoltaicos)
· Optimización del uso de materias primas.
· Mínimo impacto medioambiental (medición y control de la huella de carbono)
· Gestión controlada de residuos (100% reciclados).
· Pintura en polvo, libre de COV's. (recuperación del 90% del polvo no utilizado)
· Tapizados sin colas ni pegamentos
· Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.

ELIMINACIÓN - 98% reciclable

· Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
· Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
. Reutilización de embalajes

TRANSPORTE

· Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
· Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
· Minimizador de volumen en los embalajes.
· Optimización y reducción del uso de cartón
· Renovación de la flota hacia vehículos menos contaminantes.
· Aprovechamiento de rutas cargadas en retorno.

ANÁLISIS CICLO DE VIDA