



■ DESCRIPCIÓN


- 1 9.402: Respaldo Alto
9.401: Respaldo Bajo
Respaldo tapizado + Carcasa polipropileno negro
- 2 Brazos (Opción)
- 3 Up-down
Regulación en altura del respaldo
- 4 Asiento tapizado + Carcasa polipropileno negro
- 5 Estándar: Sincron 5P
Opciones: Trasla / Sincron 24 h
- 6 Elevación neumática por cilindro de gas
Estándar: Base poliamida pirámide 5 radios
Ruedas banda de goma Ø 65 mm
Opciones: Base Aluminio pulido
Otras ruedas
- 7

■ DIMENSIONES

Altura Total 9.401: 920/1.100 mm
 Altura Total 9.402: 1.000/1.180 mm
 Altura Asiento: 410/500 mm
 Ancho Asiento: 480 mm
 Fondo Asiento: 450 mm
 Ancho Respaldo: 460 mm
 Alto Respaldo: 500 mm
 Alto Respaldo: 580 mm

■ BASES

Estándar de la serie



Base poliamida pirámide
Pequeña (9.401)
Grande (9.402)



Base poliamida gris
Ruedas Ø 50 mm

Opciones



Aluminio Pulido 1
Pequeña
Grande

(Base ofertada ☒)

■ RUEDAS

Estándar



Rueda autofrenada con banda de goma. (Ref.1)
Ø 65 mm

Opciones



Rueda autofrenada para suelos blandos. (Ref.2)
Ø 65 mm



Rueda autofrenada con banda de goma. (Ref.9)
Ø 50 mm



Rueda autofrenada para suelos blandos. (Ref.5)
Ø 50 mm

(Ruedas ofertadas ☒)

Observación: Diámetro de la rueda en función de base elegida.
Se marca como rueda estándar, la normalizada que ofrece la serie junto con su base estándar.
Otras opciones de ruedas disponibles en función de suelo existente y elección cliente (especificar).

■ BRAZOS



Brazo fijo
Brazo poliuretano tacto blando color gris o negro.
C/B



Brazo regulable. Poliamida negro.
Regulable en 1D: alto. C/B-2
Regulable en 2D: alto y ancho. C/B-22



Brazo poliamida negro. Apoyabrazos blando integral.
Regulable 2D: alto y profundidad.
C/B-26
Regulable 3D: alto, profundidad y ancho.
C/B-27
Regulable 3D: alto, profundidad y giro.
C/B-28
Regulable 4D: alto, profundidad, giro y ancho.
C/B-29

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO TAPIZADO

Respaldo tapizado disponible en dos tamaños: alto (9.402) y bajo (9.401), sobre interior en poliamida posformada ergonómicamente y reforzada y goma de poliéter de alta densidad. Con carcasa exterior vista en polipropileno color negro texturado (opción color gris modelo 9.401). Respaldo regulable en altura mediante cremallera multiposicional con liberación en punto superior e inclinación.

UP-DOWN

Regulación en altura del respaldo dando cumplimiento a lo establecido en el RD 488/97 sobre disposiciones mínimas de PRL para puestos de trabajo con pantalla de visualización, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite el ajuste lumbar y dorsal. La cremallera libera en la posición superior por lo que no podrá fijarse la altura en dicha posición.

ASIENTO TAPIZADO

Asiento disponible en dos tamaños: grande (9.402) y medio (9.401), ergonómicos con curvatura delantera que reduce la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea, tapizado sobre interior posformado en poliamida con refuerzos nervados y goma conformada de poliéter de alta densidad de 40 mm de espesor y carcasa exterior del asiento en polipropileno color negro.

MECANISMO SYNCRO

Permite el movimiento sincronizado del asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en varias posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con solo presionar sobre el respaldo. Regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

Ofrece la serie 2 tipos de mecanismos en función del modelo y versión de silla Confort:

1) SYNCRON-confort 5P: bloqueo en 5 posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento.

2) SYNCRON 24h (con certificado de uso intensivo): para uso hasta 150 kg, de aluminio, con bloqueo en 5 posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario mediante manivela rotatoria extraíble de acceso lateral accionada desde posición sentado. (Opción disponible).

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación. Recorrido mínimo de 10 cm entre posición más baja y más alta.

BRAZOS

Todos los modelos de la serie Confort pueden incorporar brazos fijos o regulables en 1D, 2D o 3 Dimensiones, disponiendo la serie de varios modelos de brazo en función de los requisitos del usuario.

BASES Y RUEDAS

Base estándar en poliamida de color negro y ruedas de Ø 50 mm autofrenadas con banda de goma. Disponibles también ruedas para suelo blando o textil (sin banda goma).

Bases opcionales:

- Base poliamida pirámide reforzada con fibra de vidrio color negro. Ruedas de 65 mm.
- Base Aluminio Pulido 1 pequeña o grande. Ruedas de 50 mm.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Confort pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaOliva en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.



■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Cumplimiento de la Normativa UNE EN 1335 certificado por AIDIMME.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2015 y medioambiente UNE EN ISO 14001:2015.
- Silla incluida en calidad concertada de producto con AIDIMA; certificado de producto. *
- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.

* CALIDAD CONTROLADA POR AIDIMA



CERTIFICADO DE PRODUCTO



■ MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO


Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga, dentro de cada modelo seleccionado.

■ SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclados y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.



FABRICACIÓN

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE EN ISO 14001:2015 Gestión Ambiental.
- Certificación UNE EN ISO 14006:2011 Ecodiseño.



TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo defecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: 94% reciclable.

