



WING presenta una amplia colección de sillas tapizadas para uso confidente o destino contract, con modelos fijos y giratorios. Los modelos Wing 900 FP presentan una silla fija con carcasa continua tapizada y estructura metálica tipo patín cerrado de diseño limpio, ligero y versátil. Se ofrecen dos versiones: 900 FP, apilable sin brazos y 900 FP C/B, con brazos prolongados a partir de la estructura y apoyabrazos de poliamida. Las estructuras de estos modelos están disponibles en diferentes colores de pintura epoxi y en acabado cromo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS

Sobre carcasa continua interior de madera laminada y posformada ergonómicamente y plancha de espuma flexible de poliuretano de 30kg densidad, y todo ello tapizado mediante enfundando con esmeradas costuras perimetrales mostrando una imagen completamente tapizada de toda la carcasa en su vista delantera, trasera, superior e inferior. Destacando las curvaturas de la carcasa, incluido la curvatura delantera del asiento para propiciar una correcta posición de las piernas, evitando presión. Tapizado exento de pegamentos.

ESTRUCTURAS

- 900-FP Estructura de patín cerrado sin brazos, construida mediante dos porterías laterales de varilla de Ø14mm, unidas entre sí mediante dos largueros horizontales bajo el asiento de tubo de acero rectangular. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, superficie está exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas. Remates transparentes de polipropileno en contacto con el suelo para evitar roces y ruidos y al vez aportar estabilidad de apoyo. Esta estructura es fácilmente apilable.
- 900-FP C/B Estructura de patín cerrado con brazos continuados en la propia estructura, construida mediante dos porterías laterales de varilla de Ø14mm, unidas entre sí mediante dos largueros horizontales bajo el asiento de tubo de acero rectangular. Todo ello soldado entre sí mediante soldadura eléctrica por hilo continuo formando una sola estructura sólida y estable, superficie está exenta de irregularidades tales como rebabas, grietas. Remates transparentes de polipropileno en contacto con el suelo para evitar roces y ruidos y al vez aportar estabilidad de apoyo. Incorporara apoyabrazos de polipropileno que encajan sobre varilla de 14 mm de diámetro, evitando la frialdad del contacto directo de los brazos metálicos. Apoyabrazos disponibles en color negro y blanco.

RECUBRIMIENTOS

- Las partes metálicas se efectuarán mediante recubrimiento de polvo termoendurecido con base de resinas epoxídicas (polvo epoxi), fases de desengrase, aclarado y polimerización mediante estufado a una temperatura mínima de 200 grados centígrados, consiguiendo espesores entre 30 y 50 micras.

Opciones de acabado pintura para la serie Wing: blanco, negro, visón, arena, mostaza, plata; también disponible en acabado cromo. (Consultar catálogo comercial de la serie).

TAPICERÍA

Las sillas de la colección Wing pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de delaOliva, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente.

NORMATIVA APLICABLE

UNE EN 13761:2002

DIMENSIONES

	900-FP	900-FP C/B
Ancho Asiento	445 mm	445 mm
Fondo Asiento	410 mm	410 mm
Altura Asiento	470 mm	470 mm
Altura Respaldo	410 mm	410 mm
Altura Total	865 mm	865 mm
Altura Brazos	-	675 mm

Febrero 2016
DOF-49
Rev. 0001

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 14006
BUREAU VERITAS
Certification

