



■ DESCRIPCIÓN

- 1 Respaldo alto de red
- 2 Brazos (Opción)
- 3 RAL: Regulación en altura e inclinación del volumen lumbar
- 4 Asiento tapizado + Carcasa polipropileno negro
- 5 Estándar: Sincron 5P o Autopesante con trasla
Opciones: Autopesante
- 6 Elevación neumática por cilindro de gas
- 7 Estándar: Base de poliamida con cinco radios y ruedas de Ø 50 mm básicas
Opciones: Base piramidal de poliamida.
Base de aluminio pulido
Otras ruedas

■ DIMENSIONES

Altura Total: 950/1060 mm
 Altura Asiento: 400/510 mm
 Ancho Asiento: 500 mm
 Fondo Asiento: 470 mm
 Ancho Respaldo: 480 mm
 Alto Respaldo: 590 mm

■ BASES

Estándar de la serie



Base poliamida 2 Ø 615 mm

Opciones



Aluminio Pulido 1 pequeña Ø 650 mm



Poliamida pirámide grande Ø680 mm
 Poliamida pirámide pequeña Ø640 mm

(Base ofertada ☒)

■ RUEDAS

Estándar



Rueda básica. Ø 50 mm

Opciones



Rueda autofrenada con banda de goma. (Ref.4)
 Ø 50 mm

(Ruedas ofertadas ☒)

■ BRAZOS

Estándar de la serie



Brazo fijo. Poliamida negro. C/B-1



Brazo regulable en 3D: alto, profundidad y giro.
 Poliamida negro. Apoyabrazos poliuretano semiblando.
 C/B-5

Opciones



Brazo regulable. Poliamida negro.
 Regulable en 1D: alto. C/B-2
 Regulable en 2D: alto y ancho. C/B-22



Brazo regulable en 2D: alto y abatible hacia atrás.
 Poliamida negro. Apoyabrazos poliuretano semiblando.
 C/B-3

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASIENTO TAPIZADO

Diseño ergonómico de formas redondeadas a juego con el respaldo, con curvatura delantera que reduce la presión en las piernas y favorece la circulación sanguínea. Interior y carcasa exterior en polipropileno color negro. Tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de 30 kg/m³ de densidad. Ajuste de la altura del asiento mediante gas y regulable en su inclinación horizontal entre 0 y 6°.

RESPALDO TAPIZADO

Fabricado sobre bastidor de nylon reforzado con fibra de vidrio y soporte de malla en red tensada de varios colores (negro, blanco, gris, rojo, azul o beige). Transpirable y fácilmente adaptable. Opción en tejido técnico Net 3D con el que se puede tapizar también el asiento.

Equipado con un soporte lumbar regulable en altura e inclinación (RAL).

MECANISMO SYNCRON

Permite el movimiento sincronizado de asiento y respaldo; con contacto permanente del respaldo, bloqueo en cinco posiciones y sistema antirretorno tras su bloqueo con solo presionar sobre el respaldo. Con manetas de fácil acceso lateral desde posición sentado.

Ofrece la serie tres tipos de mecanismos:

1) SYNCRON-comfort 5P: bloqueo en cinco posiciones, regulación de su tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg mediante rueda situada bajo el asiento de fácil acceso.

2) SYNCRON AUTOPESANTE CON TRASLA: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónomamente de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación. Regulación de la profundidad del asiento mediante palanca de fácil acceso.

3) SYNCRON AUTOPESANTE: bloqueo en cuatro posiciones, regulación automática y autónomamente de la tensión en función del peso del usuario entre 45 y 120 kg sin necesidad de manipulación.

ELEVACIÓN NEUMÁTICA

Mediante columna de gas, con acceso lateral y amortiguación en su punto más bajo evitando golpes bruscos. Cumple con la Norma DIN 4550, de resistencia al autosoporte. Cumple con la Norma DIN ISO 2768, de cumplimiento de medidas de precisión durante su fabricación.

BASES Y RUEDAS

- Equipada de serie con la base poliamida 2 color negro. Ruedas básicas de 50 mm (Ref.3).
- Opciones: base piramidal de poliamida y base aluminio pulido 1 con ruedas de 50 mm con banda de goma. Opción de otras ruedas según el tipo de suelo.

BRAZOS

La serie WORK puede incorporar brazos fijos o regulables.

Los brazos regulables recomendados para esta serie WORK son:

- C/B-2 Brazos Regulable en 1D: alto. Poliamida color negro.
- C/B-22 Brazos Regulable en 2D: alto y ancho. Poliamida color negro.
- C/B-5 Brazo Regulable en 3D: alto, profundidad y giro. Soporte de poliamida negro a juego con la carcasa del asiento y el bastidor del respaldo. Apoyabrazos en poliuretano semiblando.
- C/B-3 Brazo Regulable en 2D: alto y abatible hacia atrás. Soporte poliamida negro y apoyabrazos en poliuretano semiblando. Especialmente indicado para facilitar acceso lateral a la silla en personas con alguna discapacidad física con solo abatir el brazo hacia atrás. Igualmente facilita el uso de la silla con o sin brazos sin necesidad de desmontar los mismos.

TAPICERÍA

Las sillas de la colección WORK pueden ser tapizadas en cualquiera de los tejidos incluidos en el muestrario de **delaliva** en el que constan sus características técnicas, incluso en tapicerías adecuadas aportadas por el cliente, bajo su responsabilidad.



■ NORMATIVAS Y CERTIFICADOS

- Cumplimiento del objetivo del RD 488/97 sobre Seguridad y salud relativas al trabajo para puestos con pantalla de visualización.
- Proceso de fabricación bajo certificado de gestión de calidad UNE EN ISO 9001:2008, medioambiente UNE EN ISO 14001:2004 y Ecodiseño UNE EN ISO 14006:2011.
- Ficha de reciclabilidad que contempla el estudio de los menores impactos medioambientales del producto a lo largo de su ciclo de vida.



■ MANUAL DE PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

Cada silla incorpora una etiqueta colgada con sus instrucciones. Además disponible en www.delaoliva.com para su descarga, dentro de cada modelo seleccionado..

■ SOSTENIBILIDAD



MATERIAS PRIMAS

- Uso de materiales reciclados y reciclables.
- Limitación en el uso de sustancias peligrosas.
- Embalajes de bolsas y/o cartón reciclado.



FABRICACIÓN

- Optimización energética en todo el proceso productivo.
- Mínimo impacto medioambiental.
- Gestión controlada de residuos.
- Cumplimiento de la normativa medioambiental.
- Proceso de pintado con pintura en polvo, libre de COV's.
- Certificación UNE EN ISO 14001:2004 Gestión Ambiental.
- Certificación UNE EN ISO 14006:2011 Ecodiseño.



TRANSPORTE

- Rutas programadas, optimizando ahorro de combustible.
- Camiones propios con máximo aprovechamiento de volumen.
- Minimizador de volumen en los embalajes.



USO

- Optimización de la vida útil.
- Fácil limpieza y mantenimiento.
- Servicio post-venta: reparaciones, retapizados y repuestos.
- Garantía contra todo defecto de fabricación.
- Sustitución y reposición de piezas disponible durante un periodo mínimo de 10 años.



ELIMINACIÓN

- Reciclable, una vez finalizada su vida útil y tras la separación de componentes.
- Se recomienda su entrega a un Punto Limpio para su correcta separación y tratamiento, contribuyendo con ello al Medio Ambiente.
- Alto grado de reciclabilidad: 97% reciclable.

