



---


## GRUPO B • VALENCIA



VALENCIA 8032 · Weis




VALENCIA 0034 · Taupe




VALENCIA 5001 · Olive



VALENCIA 3067 · Delft




VALENCIA 4052 · Licht-  
grau




VALENCIA 9035 ·  
Schwarz




VALENCIA 0035 · Terra-  
cotta




VALENCIA 2113 · Lotus




VALENCIA 2062 · Port



VALENCIA 2116 · Camel



VALENCIA 3068 · Marine




VALENCIA 6003 · Nec-  
tarine


---

## **GRUPO B · VALENCIA**

MUESTRARIO



VALENCIA 4045 · Perle



VALENCIA 5065 · Petrol

## GRUPO B • VALENCIA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Superficie: 100% Vinilo Soporte: 100% Poliéster
Ancho	137 cm
Peso	650 g/m <sup>2</sup> (± 5%)
Resistencia a la abrasión	± 300.000 ciclos Martindale. UNE-EN ISO 12947-2:1999
Solidez a la luz	1.000 horas - DIN 54004/ NTC 1479 escala Blue Wool
Solidez al frote	En seco: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12 En húmedo: 4/5 UNE-EN ISO 105-X12
Mantenimiento	Limpiar con aspirador. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para tapicerías. Aclarar y secar suavemente.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Resistencia al desgarro	Urdimbre: 29 N Trama: 25 N UNE-EN ISO 4674-1 MB
Inflamabilidad	UE: EN 1021-1 (cigarro) y 2 (cerilla) UK: BS 5852 - Parte 2 CRIB 5 US: TB 117 Sección E, parte 1 (California)
Ignífugo	ES: UNE 23727:1990 (Clasificación M2)
Características	Repelente al agua. Antibacteriana. JIS Z 2801:2006 Resistencia a la penetración de sangre sintética, orina sintética y sudor sintético. ISO 16603:2004

