
GRUPO D/E • PIEL (Vacuno)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vacuno europeo
Acabado	Pigmentado-grabado
Tamaño	4,5/5,5 m ²
Grosor	1,1/1,2 mm
Solidez a la luz	6 UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002 (Escala 1-8)
Solidez al frote	En seco: 4/5 DIN-EN ISO 11640 En húmedo: 5 DIN-EN ISO 11640
Mantenimiento	En caso de manchas, limpiar lo más rápido posible, hacer primero una prueba. Utilizar un paño húmedo con agua tibia y frotar suavemente en movimientos circulares desde el centro hacia fuera. Secar con un trapo.
Resistencia a la suciedad	Altamente resistente a las manchas.
Inflamabilidad	UE: EN 1021-2:2006 (cerilla) USA: CAL TB 117, Sección E, parte 1
Ignífugo	ES: UNE 23727:1990 (Clasificación M2)



Observaciones

Recomendable evitar exponer el material a contrastes importantes de temperatura.

Acabado antimanchas. Producto natural que puede sufrir deterioro por su uso.

Se recomienda nutrir la piel con cremas específicas para ello. El fabricante de curtido recomienda: Leather Clean. Debe ser cuidadoso en su uniforme extensión cuando son colores claros.

Observaciones de limpieza

Utilizar producto destinado al cuidado de la piel o bien productos neutros y no grasosos.

Totalmente desaconsejado:

Uso de limpiadores a vapor o vaporetas.

Limpieza en seco.